



Grafisk manual

Riktlinjer för Mekanotjänst

Typsnitt

Open Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890+?!,,:;

Open Sans Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890+?!,,:;

Open Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890+?!,,:;

Open Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890+?!,,:;

Användandet av Open Sans får gärna variera mellan de ovan-
nämnda vikterna för att ge omväxling och ett mer levande
utseende. Brödtexten sätts i svart med 75% toning.

Mekanotjänsts grundfärg är blå och till den finns sex utvalda
komplementfärger. Färgerna används i steg om 25, 50, 75 och 100%.

Färger

Primärfärg

Pantone **PMS 153**
CMYK **100/9/0/6**
RGB **0/142/207**
HEX **#0090d2**

100%

75%

50%

25%

Komplementfärg

Pantone **PMS 153**
CMYK **0/60/100/10**
RGB **181/107/23**
HEX **#b56b17**

100% 75% 50% 25%

Komplementfärg

Pantone **PMS 173**
CMYK **4/81/98/12**
RGB **178/71/29**
HEX **#b3471e**

100% 75% 50% 25%

Komplementfärg

Pantone **PMS 202**
CMYK **28/88/67/34**
RGB **121/49/55**
HEX **#793137**

100% 75% 50% 25%

Komplementfärg

Pantone **PMS 418**
CMYK **66/59/68/35**
RGB **84/81/70**
HEX **#555146**

100% 75% 50% 25%

Komplementfärg

Pantone **PMS 424**
CMYK **0/0/0/70**
RGB **111/111/111**
HEX **#6f6f6f**

100% 75% 50% 25%

Komplementfärg

Pantone **Cool Grey 1**
CMYK **4/3/6/7**
RGB **218,217,214**
HEX **#eae9e5**

100%

Logotype



Logotypen är specialskuren och kan ej ersättas med något typsnitt. Det är inte tillåtet att göra förändringar i logotypen eller ändra proportionerna. Den ska ses som en enhet och får aldrig förekomma i annan variant än de som visas ovan. Använd alltid godkända originalfiler.